



ARMOIRES DE SECURITE POUR LE STOCKAGE DE PRODUITS INFLAMMABLES AVEC CLASSE DE RESISTANCE AU FEU 30/90 MINUTES CERTIFIEE CONFORME A LA NORME EN 14470-1.

SERIE BAC: hauteur de l'armoire 1980 mm

SERIE BBAC: hauteur de l'armoire 1880 mm

Corps de l'armoire monobloc en acier électrozingué d'épaisseur de 1 - 1,5 - 2 mm, pressé puis plié à froid.

Finition extérieure en acier peint : pulvérisation de poudre époxy anti acide et passage dans une galerie thermique à 200 °C.

L'isolation de l'armoire est composée de feuilles céramiques collées sur un panneau de laine de roche à haute température (800 °C) non combustible. Panneau certifié MO CSTB n° 9234624.3 RINA.

La finition interne de l'armoire est composée d'un panneau en mélaminé ignifuge à haute résistance aux vapeurs acides et corrosives.

Certification selon la nouvelle norme Européenne EN 14470-1.

- **Nouveau système de fermeture automatique des portes avec thermo fusible quand la température ambiante > 50 °C.**
- Fermeture à clé des portes.
- Clapet automatique coupe feu (70 °C) au niveau de l'entrée et de la sortie de l'air, certifié 90 minutes, positionné au dessus et à l'arrière de l'armoire.
- Collet de raccordement au réseau d'extraction Ø 100 mm positionné au dessus de l'armoire.
- Charnières anti étincelles en fer naturel avec tige en laiton.
- Joints thermo dilatants de 7+3 cm (DIN 4102).
- Etagères de rétention en acier vernis d'une capacité de charge max. de 80 Kg uniformément réparti. Etagères réglables en hauteur.
- Bac de rétention en acier verni avec caillebotis.
- Prise de terre pour prévenir des décharges électrostatiques.



Nouveau système de fermeture permettant de maintenir la porte ouverte en n'importe quelle position. Système automatique de fermeture de la porte quand la température ambiante est supérieure à 50 °C.



Grand volume de stockage dans la nouvelle version avec hauteur de 1880 mm.



Étagère en acier verni



Boîte à filtre
Code K89067
Filtre à charbon actif
Code K89007



Unité de ventilation
anti-étincelle
Code K89005

ACCESSOIRES

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS (LxPxH) mm
K89033	Extincteur automatique	
K89005	Unité de ventilation anti-étincelle	257x265x335
CFN	Caisson de ventilation et de filtration conforme à la norme NFX 15-211	
EOAS	Filtre à charbon actif pour solvant (pour CFN)	
EOBE	Filtre à charbon actif pour vapeurs acide (pour CFN)	
EOMP	Filtre à charbon actif pour vapeurs acide et solvants (pour CFN)	
EOPF	Pré filtre anti poussière (pour CFN)	
K89063	Etagère additionnelle en acier peint pour armoire 1 porte	450x385x30
K89062	Etagère additionnelle en acier peint pour armoire 2 portes	1044x385x30
ZOCPAL60	Socle pour insertion transpalette (armoire 1 porte)	
ZOCPAL120	Socle pour insertion transpalette (armoire 2 portes)	

CODE TYPE 90 MINUTES	DESCRIPTIONS	DIMENSIONS EXTERNES (LxPxH) mm	DIMENSIONS INTERNES (LxPxH) mm	NOMBRE D'ETAGERES	POIDS (Kg)
EOF239BAC	EFO 60 BAC TYPE 90 (armoire hauteur 1980 mm - 1 porte)	590x600x1980	450x430x1848	3	180
EOF232BAC	EFO 120 BAC TYPE 90 (armoire hauteur 1980 mm - 2 portes)	1190x600x1980	1040x430x1848	3	390
EOF239BBAC	EFO 60 BBAC TYPE 90 (armoire hauteur 1880 mm - 1 porte)	590x600x1880	450x430x1748	3	160
EOF232BBAC	EFO 120 BBAC TYPE 90 (armoire hauteur 1880 mm - 2 portes)	1190x600x1880	1040x430x1748	3	330

CODE TYPE 30 MINUTES	DESCRIPTIONS	DIMENSIONS EXTERNES (LxPxH) mm	DIMENSIONS INTERNES (LxPxH) mm	NOMBRE D'ETAGERES	POIDS (Kg)
EOF339BAC	EFO 60 BAC TYPE 30 (armoire hauteur 1980 mm - 1 porte)	590x600x1980	450x430x1848	3	150
EOF332BAC	EFO 120 BAC TYPE 30 (armoire hauteur 1980 mm - 2 portes)	1190x600x1980	1040x430x1848	3	310
EOF339BBAC	EFO 60 BBAC TYPE 30 (armoire hauteur 1880 mm - 1 porte)	590x600x1880	450x430x1748	3	130
EOF332BBAC	EFO 120 BBAC TYPE 30 (armoire hauteur 1880 mm - 2 portes)	1190x600x1880	1040x430x1748	3	250

Distributeur autorisé:

